



5<sup>l</sup>

10<sup>l</sup>

20<sup>l</sup>

25<sup>l</sup>

## tanica scheda tecnica

<b>Prodotto</b>	Tanica <b>Sumus®</b> per oli vegetali esausti, oli minerali esausti, liquidi anche pericolosi.
<b>Materiale</b>	Coestrusione in tre strati di polietilene con non meno del 70% di Rilene® contenuto fra due stratificazioni di polimero vergine.
<b>Tappo</b>	Standard DIN 51/55 mm nero a vite idoneo al contatto alimentare con guarnizione EPE. Coppia di chiusura 7 Nm. Su richiesta siamo disponibili a valutare differenti tipologie di tappo e bocchello.
<b>Personalizzazione</b>	A richiesta e in base a quantità.

**Certificazioni** IPPR "Plastica seconda vita"  
 ADR

l = litri | misure in cm

	5 <sup>l</sup>	10 <sup>l</sup>	20 <sup>l</sup>	25 <sup>l</sup>
Capacità reale raso boccaletta (l)	~ 6	~ 11,6	~ 24,3	~ 28
Dimensioni (mm)	145X196, h 255	191X221, h 322	244X293, h 396	292X245, h 445
peso (g)	230 ÷ 250	430 ÷ 450	900	1050
Bancale	Dim. 100x120, h 129 cm. Cappuccio termoretraibi-le 100% rigenerato. Bancale in legno riciclato. L'unità di carico contiene 200 taniche	Dim. 100x120, h 260 cm. Cappuccio termoretraibi-le 100% rigenerato. Bancale in legno riciclato. L'unità di carico contiene 200 taniche	Dim. 100x120, h 282 cm. Cappuccio termoretraibi-le 100% rigenerato. Bancale in legno riciclato. L'unità di carico contiene 112 taniche	Dim. 100x 120, h 282 cm. Cappuccio termoretraibi-le 100% rigenerato. Bancale in legno riciclato. L'unità di carico contiene 96 taniche